

鉄鋼用圧延油 **ダイロール**

| 製品名 | 特徴 | 主な用途 |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 冷間用 | 乳化安定性 潤滑性 耐ミル汚れ性に優れる | 普通鋼 高張力鋼 特殊鋼 SUS 他 |
| 熱間用 | 潤滑性 耐焼き付き性に優れる | 普通鋼 特殊鋼 SUS 他 (薄板 形鋼 鋼管) |

非鉄用圧延油 **ダイロール**

| 製品名 | 特徴 | 主な用途 |
|------|--------------------|-------|
| アルミ用 | 潤滑性 乳化安定性に優れる | 熱間 |
| 銅用 | 潤滑性 乳化安定性 耐腐食性に優れる | 粗 仕上げ |

鉄鋼用調質圧延液 **ダイスキン**

| 製品名 | 特徴 | 主な用途 |
|----------|--------------------|-------------------|
| TKシリーズ | 廃液処理性 耐ガムアップ性に優れる | 普通鋼 特殊鋼 SUS 他 |
| | 耐ビルドアップ性に優れる 高圧下対応 | |
| TK-Zシリーズ | 亜鉛凝着抑止性に優れる | 溶融亜鉛メッキ鋼板 (GA GI) |
| | | ガルバリウム鋼板 |