

アルミダイキャスト 鋳造用離型剤

ホットアクアルブ

Hot aqualub

製品名	特徴	主な用途
AL-300	高温付着性 乾燥性 潤滑性 離型性に優れる	ダイキャスト鋳造 スクイーズ鋳造

アルミスラブ 鋳造用離型剤

ローレルオイル

Laurel oil

製品名	特徴	主な用途
AL-325PE	高温潤滑性 耐焼付き性に優れる	アルミスラブ連続鋳造

冷間鍛造用潤滑剤 (一液型)

アクアルブ

Aqualub

製品名	特徴	主な用途
CFW-3	皮膜乾燥性 潤滑性に優れる	ギア シャフト等の冷間鍛造
CFW-39	皮膜乾燥性 潤滑性に優れる プレヒート対応	ギア シャフト CVJ等の冷間鍛造
CFW-87J	高潤滑性 防錆性に優れる 付着量低減可	ギア シャフト CVJ等の冷間鍛造
CFW-57M	高潤滑性 防錆性に優れる 付着量低減可	ギア等の冷間閉塞鍛造

抽伸・引き抜き油

ダイドロー

D a i d r o w

製品名	特徴	主な用途
SHシリーズ	汎用性 防錆性に優れる	伸線 絞り 曲げ

ロールフォーミング用油剤

ダイロール

D a i r o l l

製品名	特徴	主な用途
J-12M (J-12M2、J-12MA)	エマルジョン 潤滑性 防錆性 耐腐敗性 乳化安定性に優れる	普通鋼 亜鉛メッキ材 黒皮材ロール成型
SF-25K	エマルジョン 潤滑性 耐キズ防止性 防錆性に優れる	SUS用ロール成型
JN-100L	ソリュブル 成型後の清浄性 亜鉛に対する潤滑性 防食性に優れる	普通鋼 亜鉛メッキ材用ロール成型
JN-700	ソリュブル 成型後の清浄性 亜鉛に対する潤滑性 耐ベタツキ 防食性に優れる	普通鋼 亜鉛メッキ材用ロール成型
JN-800	ソリュブル 成型後の清浄性 潤滑性 防錆性に優れる	普通鋼用ロール成型
JN-1K	ソリュブル 成型後の清浄性 潤滑性に優れる	SUS用ロール成型

トルク係数安定剤

ダイロール

D a i r o l l

製品名	特徴	主な用途
TCシリーズ	温度に対するトルク係数の数値安定性良好	WAX系ナット処理剤
SF,BWシリーズ	ボルト、ナットの黒染め 防錆性に優れる	ボルト、座金 黒染め兼防錆剤